



Захваты для строительных грузов

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 09.01.2019

Захват для подъема бетонных колец

Захват предназначен для подъема бетонных колец в вертикальном положении. Снабжен переставной прижимной лапой и подвижным эксцентриком. Конструкция позволяет регулировать зев захвата с помощью переставного фиксатора со шплинтом. Рекомендуется использовать не менее трех захватов.




Обозначение	г/п, т	Размер, мм					Вес, кг	Цена, руб.
		A	B	C	H	L		
ЗБКВ-0,8-40-130	0,8	40	130	330	140	272	8,9	7 628
ЗБКВ-1,0-40-130	1,0	40	130	330	140	272	14,8	11 634
ЗБКВ-1,6-40-130	1,6	40	130	345	120	326	16,8	12 509

Обозначение*	Комплект. Зах-ом	г/п, т	Вес, кг	Цена, руб.
КГП 02(1) 1,6т L=1,5м	ЗБКВ-0,8	1,6	34,0	21 865
КГП 02(1) 2,0т L=1,5м	ЗБКВ-1,0	2,0	51,0	32 156

Захват для подъема бетонных колец

Захват имеет жесткую конструкцию и подвижный эксцентрик для фиксации груза. Конструкция захвата позволяет использовать его с цепями различного калибра. Рекомендуется использовать не менее трех захватов. При работе с армированными бетонными кольцами возможно использование пары.



Обозначение	г/п, т	Размер, мм					Вес, кг	Цена, руб.
		A	B	C	H	L		
ЗБКо-0,75	0,75	70	130	385	302	434	12,1	7 602

Обозначение*	Комплект. Зах-ом	г/п, т	Вес, кг	Цена, руб.
КГП 02(2) 1,6т L=1,5м	ЗБКо-0,75	1,6	44,0	22 689

